



MASSEY FERGUSON

MF 2605



MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

MOTOR

Marca / Modelo	Simpson S325.1 Diesel
Nº de cilindros	3
Cilindrada	2,4 litros
Cilindro diámetro	88.9 mm
Carrera	127 mm
Filtro de Aire	Tipo seco
Refrigeración	Presurizada liquido refrigerante
Balanceador Tipo	Mid montado central
Sistema de precalentamiento	Calentador en el colector de admisión
Inyección de combustible	MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico
Filtro de combustible	Doble filtrado tipo cartucho
Escape	Vertical
Max. Potencia del motor	39 HP @ 2000 RPM
Torque	135 Nm @ 1500 RPM
	*Según BS Au 141a - 1971

EMBRAGE

Tipo	Doble seco
Tamaño	12 "(305 mm) y 10" (254mm)
Funcionamiento	Mecánica, de tipo colgante pedal

TRANSMISIÓN

Caja de velocidades	8 x 2 Slidingmesh
Accionamiento	Central
Eje Trasero	HD Corona y piñon

TOMA DE FUERZA

Tipo	Mecánica
Toma de fuerza	540 @ 1790 rpm
Diámetro del eje	1 3/8" (34.93 mm)
Número de estrias	6
Seguridad	A través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión

FRENOS

Tipo	Frenos de tambor
Accionamiento	Mecánico, individual o combinado, pedalera colgante
Freno de parqueo	Tipo palanca de accionamiento por cables

EJE DELANTERO

Tipo	4WD (tafe) / 2WD telescopico
------	------------------------------

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática Bomba engranajes ubicada en el motor / Dep. independiente
------	---

RODADOS

4x2	
Delantero	6.00 X 16
Trasero	12.4 X 28
4x4	
Delantero	10.5 X 18
Trasero	13.6 X 28

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	MARKIII, bomba de 4 pistones interna ISYP Bomba con filtro de aspiración
Cap. nominal de la bomba tres puntos	16 l/min
Sistema hidráulico auxiliar	Bomba engranaes interna de transmisión
Caudal control remoto	37 l/min
Válvula de control remoto	1 válv. c/2 salidas Centrado por resorte sin traba
Max. Cap. de elevación	1450 Kgf en la rotula

TROCHAS

4x2	
Delantero	52.8" - 72.8" (1341 - 1849 mm)
Trasero	52" - 75" (1320 - 1920 mm)
4x4	
Delantero	53.8" - 62.4" (1367 - 1587 mm)
Trasero	52.8" - 72.8" (1320 - 1920 mm)

SISTEMA ELÉCTRICO

	12 volt con negativo as chasis
Motor de arranque	12V DC, 2, 1 Kw Protección de arranque Caja de velocidades/ toma de fuerza
Alternador	12V, 36A
Relays	Arranque, Bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque; Indicador de advertencia, indicador de giro

Lámparas	Luces principales y faroles de servicio - 4 x 35 W; Lámpara de trabajo - 55W Intermitente lámparas de advertencia (ámbar) - 4x21 W posición / Luces de giro/ freno; Cumplimiento de normas SAE
Indicadores	Panel de instrumentos con cuenta horas - RPM; Indicador de temperatura, voltímetro; Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	
Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie, freno de mano, indicador de filtro de aire, protector TDP, protector de la correa del ventilador, asiento con suspensión y cinturón de seguridad.	

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.