## CV 14290



INOVAÇÃO - COMPROMETIMENTO - PROXIMIDADE - VISÃO - CONFIABILIDADE - LIDERANCA - SUPORTE - TECNOLOGIA



@ 1400 rpm - Nm (mkgf)

Rotação nominal do motor - rpm

366 (37,2

12x4 / 8x8 Sincro (Lateral)

18.4-30 R1

Mecânico 2500 / 3200

210(214)

Capacidades

220

Performance Potência do motor, na

Motor

Cilindrada - cm³

Sistema Elétrico

Bateria - Ah Embreagem

Material do disco

Transmissão

Rodados

14.9-24 R2 12.4-24 R1

14.9-24 R1

Tipo

Tomada de Potência

Rotação nominal da TDPI

Sistema de Direção

Sistema Hidráulico Levante de três pontos

<b>60</b>
P
10

especificações devem ser confirmadas com sua concessionária Massey Ferguson antes de toda compra.	podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standarts. Consequentemente, todas as	especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação	exatas e atualizadas possíveis. Entretanto, inexatidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das	siani se massoi obávaziland arsan seoninos saoáeminom se anh indiasses e med ona ior oánoisa obor

Sistema Hidráulico	
Controle Remoto	
- Tipo	Independente
- Número de válvulas	0/1/2/3
- Vazão máxima - I /mir	າ 59 ou 69
- Tipo de válvula	Centrada por mola /
Desarme au	tomático com flutuação /
6	Vazão variável
- Pressão máxima - ba	r (kgf/cm²) 170 (173)
Tabela de Velocida	des

Tabela de Velocidades	
Rotação do motor - rpm	2200
Rodado traseiro	18.4-34 R1

FRENTE		
MARCHAS	VELOCIDADES 12x4	
1 <sup>a</sup>	2,3	
2ª	2,8	
3ª	3,4	
4 <sup>a</sup>	4,2	
5ª	6,4	
6ª	7,8	
7 <sup>a</sup>	9,4	
8ª	11,5	
9ª	13,8	
10ª	17,0	
11 <sup>a</sup>	26,1	
12ª	32,1	
	RÉ	

MARCHAS	VELOCIDADES 12x4
1 <sup>a</sup>	3,3
2ª	4,0
3 <sup>a</sup>	13,4
4 <sup>a</sup>	16,5

LIXU DIAIILEII U	
Tipo	4x2 ou 4x4
Acionamento	4x4 Central
Bloqueio do diferencial	4x4 Automático
Eixo Traseiro	
Redução final	Epicíclica
Bloqueio do diferencial	Acionamento por pedal
Freios	

anque de combustível - I	95
Cárter do motor - I	8
ransmissão / hidráulico - l	45

r esus e Dillielisue				
			4x2	/ 4x4
Peso com lastro - kg		4	1555 /	5410*
Comprimento total - m	nm		4070 /	4270
Altura máxima - mm				2600
Distância entre eixos -	mm		2240 /	2380
Vão livre médio - mm				380*
Bitolas (mínima / máxi	ma) - mn	ı		
- Dianteira	1390 - 1	990 /	1645 -	2040
- Traseira			1560 -	2165
Raio de giro - mm:				
Com freio			3550 /	3750
Sem freio			4000 /	4220
	*18.4	-34R1 -	14.9-24F	R1 (Plat

## Equipamentos Básicos

EPCC com toldo, luzes de freio, pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço; sinais sonoro e luz de ré - sincronizados

## **Equipamentos Opcionais**

Aquecedor de partida, catálogo de peças, tomada elétrica de 7 pinos, pára-lamas dianteiros (4x4 R1), bomba de engraxar. Redutor

A	
Your Agriculture Company	MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO. Ago/2011   FOPMF4290

