

HP
63 | **MF2625**



MASSEY FERGUSON

Motor	
Marca / Modelo	Simpson SJ436E
Nº de cilindros	4
Cilindrada	3,6 litros
Cilindro diámetro	95 mm
Carrera	127 mm
Filtro de Aire	tipo seco
Refrigeración	presurizada liquido refrigerante
Balaceador Tipo	mid montado central
Sistema de precalentamiento	calentador en el colector de admisión
Inyección de combustible	MICO, BOSCH en línea, regulador mecánico
Filtro de combustible	doble filtrado tipo cartucho
Escape	vertical
Max. Potencia del motor	63 HP @ 2300 RPM
Par motor máximo	* 226,4 Nm @ 1400 RPM bruto
	* - Según BS Au 141a -1971

Embrage	
Tipo	doble seco
Tamaño	12 "(305 mm) y 10" (254mm)
Funcionamiento	mecánica, de tipo colgante pedal

Transmisión	
Caja de velocidades	8 x 2 Slidingmesh
Accionamiento	central
Eje trasero	HD Corona y piñón
Bloqueo diferencial	mecánico

Toma de Fuerza	
Tipo	mecánica
Toma de fuerza	540 @ 1789 rpm
Diámetro del eje	1 3/8" (34.93 mm)
Número de estrías	6
Seguridad	a través de la seguridad de la PTO switch neutral y transmisión

Frenos	
Tipo	freno inmerso en aceite
Accionamiento	mecánico, individual o combinado, pedalera colgante
Freno de estacionamiento	tipo palanca de accionamiento por cables

Eje Delantero	
Tipo	4WD (tafe) / 2WD telescópico

Sistema de Dirección	
Tipo	hidrostática
	bomba engranajes ubicada en el motor/ Dep. independiente

Rodados	
4x2	
Delantero	7.50 X 16
Trasero	16.9 X 28
4x4	
Delantero	9.5 X 24
Trasero	16.9 X 28

Sistema Hidráulico	
Tipo	MARKIII, bomba de 4 pistones interna ISYP
	bomba con filtro de aspiración
Cap nominal bomba 3 p	20,4 l/min@2300 rpm
Sistema hidráulico auxiliar	bomba engranajes interna de transmisión
Caudal control remoto	42.4 l/min@2300 rpm
Válvula de control remoto	1 válvula c/2 salidas centrado por resorte sin traba
Max. Cap. de elevación	2050 Kgf en la rotula

Trochas	
4x2	
Delantero	56" (1422mm) - 72" (1830 mm)
Trasero	56" - 84" (1422 - 2136 mm)
4x4	
Delantero	56" - 60.4" (1424 - 1534 mm)
Trasero	56" - 84" (1422 - 2136 mm)

Sistema Electrico	
12 volt con negativo al chasis	
Motor de arranque	12V DC, 2,1 Kw
	protección de arranque
	caja de velocidades/ Toma de fuerza
Alternador	12V, 36A
Relays	arranque, Bocina, Luz Alta/Baja, calentador de arranque
	indicador de advertencia, indicador de giro
Lámparas	Luces principales y faroles de servicio - 4 x 35 W
	Lámpara de trabajo - 55 W
	Intermitente lámparas de advertencia (ámbar) - 4 X 21 W
	posición/ luces de giro/ freno
	Cumplimiento de normas SAE
Indicadores	Panel de instrumentos con cuenta horas- RPM
	indicador de temperatura , voltímetro
	Indicador de combustible y indicador presión de aceite motor

Características Estándar	
Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS	
rebatible, barra de tracción de remolque, acelerador de mano / de pie	

