

TRACTORES SERIE

MF 4300E

75 - 105 cv



MF 4300E.

LOS RETOS SON MUCHOS. LA MÁQUINA, UNA SOLA.



BORN TO **FARM**

MF 4300E. LOS RETOS SON MUCHOS. LA MÁQUINA, UNA SOLA.

	MF 4307E	MF 4308E	MF 4309E	MF 4310E
MOTOR				
Marca / Modelo	AGCO Power MD33 DTC3			
Potencia del motor a velocidad nominal (cv)	75	85	95	105
Potencia máxima en la TDF - cv (kW)	71 (52.2)		91.1 (67)	
Par máximo del motor @ 1400 rpm - Nm	275	307	366	400
Rotación nominal del motor - rpm	1900			
Sistema de inyección	Inyección directa / bomba en línea			
Número de cilindros	3 cilindros			
Cilindrada	3300			
EMBRAJE				
Tipo	Split / Doble			
Accionamiento	Pedal mecánico			
Disco	Cerámico / Orgánico			
TOMA DE POTENCIA				
Tipo	Dependiente o independiente			
Rotación nominal de la TDF - rpm (motor @ 1900 rpm)	540 o 540/1000			
TRANSMISIÓN				
Tipo	8x2 Deslizante			
Opcional	12x4 Sincronizada			
Reversión	Creeper			
Reversión	Mecánica			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador	80A			
Tensão	12V			
Batería	70Ah			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Elevación de 3 puntos	Sistema Ferguson			
Controles	Sistema Ferguson			
Capacidad de elevación en la rótula - kgf	2500	3200		
Caudal máximo de la bomba para elevación - l/min	17			
Presión máxima de trabajo - bar	180			

	MF 4307	MF 4308	MF 4309	MF 4310
Categoría	2			
Numero de VCR	1,2 o 3			
Caudal máximo en la VCR - l/min	40 o 57 (con suma de caudal)			
Centro Abierto o Cerrado	Centro Abierto			
EJE DELANTERO				
Tipo	2RM o 4RM			
Accionamiento	Side Drive / Center Drive			
Bloqueo del diferencial	Limited Slip			
EJE TRASERO				
Tipo	Con flange			
Accionamiento	Reductor epicicloidal			
Bloqueo del diferencial	Mecánico, a pedal.			
FRENO				
Tipo	Mecánico (discos húmedos)			
Accionamiento	Pedal (mecánico)			
Freno de estacionamiento	Mecánico (bloques en el pedal del freno)			
CAPACIDADES				
Depósito de combustible - l	95			
PESOS Y DIMENSIONES				
Peso de la máquina sin lastre metálico y sin agua - kg	4300			
Peso máximo permitido - kg	5225			
Longitud total - mm	4252			
Altura máxima - mm	2638			
Ancho total mínimo - mm	1917			
Ancho total máximo - mm	2707			
Distancia entre ejes - mm	2338			
TROCHA				
Delantera mínima/máxima - mm	1382 - 1917			
Trasera mínima/máxima - mm	1434 - 2171			
RODADO				
	Delantera		Trasero	
MF 4307E y MF 4308E	12.4-24R1 (6L)		13.6-38R1 (6L)	
	14.9-24R2 (6L)		23.1-26R2 (8L)	
	12.4-24R1 (6L)		18.4-30R2 (6L)	
	12.4-24R1 (6L)		18.4-30R1 (10L)	

	MF 4307	MF 4308	MF 4309	MF 4310
MF 4309E y MF 4310E	Delantera		Trasero	
	14.9-24R1		18.4-34R1	
	14.9-24R2		23.1-26R2	
	14.9-26R1		23.1-30R1	
	14.9-26R1		18.4-38R1	
	14.9-28R2		23.1-30R2	
	12.4-24R1 6L		18.4-30R1	
	12.4-24R1 6L		13.6-38R1	
	12.4-24R1 6L		Doble 13.6-38 R1	

Marchas 8x2 Deslizante	CREPPER	L	H	ATRÁS
1	0,64	2,6	-	3,56
2	0,94	3,84	-	14,57
3	01,72	7,03	-	-
4	2,11	8,63	-	-
5	-	-	10,7	-
6	-	-	15,7	-
7	-	-	28,7	-
8	-	-	35,3	-
Marchas 12x4 Sincronizada	CREPPER	L	H	ATRÁS
1	-	2,7	10,6	3,8
2	-	3,3	13,2	4,7
3	-	3,9	15,7	15,2
4	-	4,9	19,5	18,9
5	-	7,4	29,6	-
6	-	9,2	36,8	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-



• **SANTA CRUZ - AGRÍCOLA**
Av. Cristo Redentor km 7 ½
Telf.: +591 3 342 3388

• **ORURO**
Av. Sargento Flores esq.
c/ Velasco Galvarro
Telf.: +591 2 524 6890

• **EL ALTO**
Av. 6 de Marzo esq. c/ Ibañez
N° 433, zona Villa Rosas Pampa.
Telf.: +591 2 278 6880

• **TRINIDAD**
Distribuidora Monteverde
Av. 27 de Mayo esq. Antonio Vaca Díez
Telf.: +591 4 622 8555

• **SAN JULIAN**
Carretera Santa Cruz - Trinidad
Av. Barrio El Progreso
Telf.: +591 781 88506

• **SUCRE**
Av. Maita Kapaj N° 152
Parada de buses al Aeropuerto
Telf.: +591 4 646 0766

• **COCHABAMBA**
Av. Blanco Galindo Km. 6 ½
Telf.: +591 4 437 9900

• **TARIJA**
Global Truck S.R.L.
Av. Jaime Paz Zamora
esq. c/ Padilla y Napoleón Raña
Telf.: +591 4 664 2113



BORN TO FARM